РГК
ИНН 7743207022
КПП 770801001
ОГРН 1177746441883
420059,
г. Казань,
Оренбургский тракт, д.24а
8 (843) 5-900-700
info@rgk-group.ru
www.rgk-group.ru

ПРОИЗВОДСТВО, ПОСТАВКА И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

ТРУБЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ

ТРУБЫ ЭЛЕКТРОПЛЕКС (ЭЛЕКТРОПЛЕКС, ЭЛЕКТРОПЛЕКС II, ЭЛЕКТРОПЛЕКС III СК, ЭЛЕКТРОПЛЕКС III ОС, ЭЛЕКТРОПЛЕКС ПРО)

ТУ 22.21.21-054-15531453-2025

Номинальный наружный диаметр DN/OD, d_n / d_y, мм	Код усилия протяжки F1 (SDR 11/ SN 64)		Код усилия протяжки F2 (SDR 13.6/SN 32)		Код усилия протяжки F3(SDR17/SN16)	
	Толщина стенки, мм (справочно)	Цена за 1 м п., руб. с НДС	Толщина стенки, мм (справочно)	Цена за 1 м п., руб.с НДС	Толщина стенки, мм (справочно)	Цена за 1 м п., руб.с НДС
63/47	5,8	732	4,7	588	3,8	456
110/82	10,0	2 208	8,1	1860	6,6	1488
160/120	14,6	4 620	11,8	3840	9,5	3108
200/150	18,2	7 224	14,7	5940	11,9	4776
225/170	20,5	9 120	16,6	7560	13,4	6060
280/210	25,4	14 220	20,6	11640	16,5	9576

Трубы прошли сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 61386.24–2014. Сопротивление сжатию – 1250 Н. Сопротивление удару – N (нормальная).
Трубы прошли сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ Р 70751-2023

Трубы серии ЭЛЕКТРОПЛЕКС внесены в территориальные сметные нормативы для г. Москвы ТСН-2001.1 и территориальные строительные нормы для Московской области ТЕР-2001.

ТРУБЫ СЕРИИ ЭЛЕКТРОПЛЕКС+ (ЭЛЕКТРОПЛЕКС+II , ЭЛЕКТРОПЛЕКС+ III СК, ЭЛЕКТРОПЛЕКС+III ОС,ЭЛЕКТРОПЛЕКС+ ПРО) ТУ 22.21.21-054-15531453-2025

SN, кН/м²	SN12		SN16		SN24		SN32		SN48		SN64	
Номинальный наружный диаметр, DN/OD	Толщина стенки трубы, мм	Цена за 1 м п., руб. с НДС	Толщина стенки трубы, мм	Цена за 1 м п., руб. с НДС	Толщина стенки трубы, мм	Цена за 1 м п., руб. с НДС	Толщина стенки трубы, мм	Цена за 1 м п., руб. с НДС	Толщина стенки трубы, мм	Цена за 1 м п., руб.с НДС	Толщина стенки трубы, мм	Цена за 1 м п., руб. с НДС
63	-	-	3,5	468	4,0	528	4,3	570,00	4,9	636	5,4	696
110	5,6	1 260	6,1	1 428	6,9	1 584	7,6	1740,00	8,6	1 944	9,4	2 100
160	8,1	2 760	8,9	3 000	10,1	3 360	11,0	3600,00	12,5	4 080	13,6	4 416
200	10,1	4 284	11,1	4 620	12,6	5 244	13,8	5700,00	15,6	6 360	17,0	6 876
225	11,4	5 484	12,5	5 910	14,2	6 630	15,5	7200,00	17,6	8 088	19,2	8 748
280	14,2	8 400	15,5	9 108	17,6	10 236	19,3	11100,00	21,8	12 444	23,9	13 512
315	15,9	10 560	17,5	11 556	19,8	12 948	21,7	14088,00	24,6	15 804	26,8	17 064
355	18,0	13 452	19,7	14 652	22,3	16 440	24,4	17760,00	27,7	20 040	30,3	21 732
400	20,2	16 920	22,2	18 600	25,2	20 916	27,5	22560,00	31,2	25 380	34,1	27 480
450	22,8	21 588	24,9	23 436	28,3	26 412	31,0	28704,00	35,1	32 160	38,3	34 800
500	25,3	26 616	27,7	28 956	31,5	32 640	34,4	35400,00	39,0	39 660	42,6	42 960
560	28,3	33 324	31,0	36 240	35,3	40 956	38,6	44400,00	43,7	49 740	47,7	53 880
630	31,9	42 204	34,9	45 912	39,7	51 780	43,4	56220,00	49,2	63 060	53,7	68 220

Трубы прошли сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 61386.24–2014. Сопротивление сжатию – 1250 Н. Сопротивление удару – N (нормальная).
Трубы прошли сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ Р 70751-2023
Трубы серии ЭЛЕКТРОПЛЕКС одобрены Министерством строительства РФ; внесены Министерством Строительства РФ в государственные сметные нормативы,
Федеральные сметные цены на материалы, применяемые в строительстве (Приказ №195/пр от 8 апреля 2020 года).

